



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM ROMANIT®-SCHLÄMMZUSATZ

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Romanit-Schlämmzusatz je prášková minerální šlemovací přísada do vápenných barev v systému KEIM Romanit. KEIM Romanit-Schlämmzusatz vyváženou kombinaci kvalitních silikátů s nejrůznějšími tvary zrn.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

KEIM Romanit-Schlämmzusatz se přidává do šlemovacích nátěrů a/nebo nátěrů sjednocujících strukturu v systému KEIM Romanit.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- minerální
- vyrovnává strukturu
- vysoká plnicí síla

### BAREVNÝ ODSŤÍN:

Světle šedá

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, nosný, nekřídující, čistý a bezprašný. Uvolněné části starých nátěrů musí být odstraněny mechanicky nebo otryskáním vodou. Defekty doplňte vhodným vysrávkovým materiálem a přizpůsobte strukturu. Případné sintrové vrstvy na nových omítkách odstraňte podle pokynů přípravkem KEIM Fluat-10. Nově omítnuté plochy (vysrávky) vždy ošetřete přípravkem KEIM Fluat-10 podle pokynů v technickém listu.

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být  $\geq 10$  °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

### SPOTŘEBA:

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

O přimísení KEIM Romanit-Schlämmzusatz rozhoduje zpracovatel se zkušenostmi s vápnem. Toto rozhodování závisí na podmínkách objektu a historických zkušenostech.

### DOBA SCHNUTÍ:

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Okamžitě očistěte vodou.

### 5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě
5	kg	70
20	kg	24

### 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
neomezeně skladovatelný	obal uchovávejte těsně uzavřený v suchu

### 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

### 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/L VOC.

### 9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesyntetizovanými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

### 10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.